



Lapua

## .223 Remington

Lapua on jo vuosikymmenten ajan kehittänyt tuotteitaan ja valmistustekniikkaansa tarkkuusammunnan vaatimukset parhaalla mahdollisella tavalla täyttäväksi. Tämä ehdoton päättäväisyys on ollut pohjana sille, että Lapuan hylsyty ovat saaneet legendaarisen huippulaadun maineen – standardi, johon kaikkia muita verrataan! Hylsyty ovat suunniteltu ja valmistettu vahvoiksi ja kestäviksi sekä äärimmäisen tasalaatuisiksi. Ne ovat tehty ladattaviksi yhä uudelleen ja uudelleen – jopa kymmeniä kertoja.

Lapuan .223 Rem. Match-tason hylsyty ja patruunat on suunniteltu vastaamaan urheiluampujien tiukkoja vaatimuksia. Hylsyn kanta, runko ja kaula pystyvät täydellisesti säilyttämään tiukat mittatoleranssit lukuisten jälleenlatauskertojen jälkeen. Edistyksellinen metallurginen tutkimustyö ja valmistustekniikka takaavat Lapua hylsytyjen johtavan aseman yhdenmukaisuudessa ja laadussa.



### Hylsy

Lapuan .223 Rem. hylsyty valmistetaan noudattaen erittäin tiukkoja toleransseja niin hylsyn kaulan heitottomuudessa, kannan suorudessa ja seinämäpaksuuksien vaihtelussa. Yhtenäinen laatu takaa yhtenevät ominaisuudet. Markkinoiden suurin hylsytilavuus antaa ylivoimaisen nopeuspotentialin. Vahva hylsyn rakenne, optimoitu lujuus ja aineen optimimaalinen raekoko mahdollistavat kymmenet jälleenlatauskerrat.

### Luodit

Lapuan luodit tunnetaan tarkkuudestaan ja ensiluokkaisista ballistisista ominaisuuksistaan. Scenar-luodit painoluokissa 4,5 g / 69 gr ja 5,0 g / 77 gr sekä uusi kokovaippainen S538 3,6 g / 55 gr ovat saatavilla kaikkiin .224 halkaisijaltaan oleviin sovelluksiin.

Lapua tarjoaa luoteja erinomaisella ballistisella kertoimella kaikkeen kilpa-ammuntaan. Lapuan GB527 5,0 g / 77 gr Scenar –luodin ominaisuudet on kehitetty vastaamaan ampumisen vaatimuksia aina 600 m saakka ja jopa vielä kauemmas.

# .223 Remington

## URHEILUAMMUNTAPATRUUNAT

Kaliiperi	Tuote no.	Luotityyppi Paino (gramma/graini) Koodi	Nopeus [m/s] (Huom. Piipun pituus) Energia [J] Sivutuulipoikkeama [mm] (tuuli 4 m/s)							Lentorata [mm]			Testi- piipun pituus [mm]
							Kohdis- tus	Iskemäpiste ylhäällä tai alhaalla tähtäyslinjasta kun tähtäinkiihari 40 mm piippulinjan yläpuolella					
			0 m	200 m	400 m	600 m		200 m	400 m	600 m			
.223 Rem.	4315510	Scenar 4,5 g / 69 gr GB501	925 1 925 0	733 1 209 106	566 721 481	428 412 1248	150 m 300 m 500 m	-62 155 590	-826 -384 477	-2204 -875	610		

## METSÄSTYSPATRUUNAT

Kaliiperi	Tuote no.	Luotityyppi Paino (gramma/graini) Koodi	Nopeus [m/s] (Huom. Piipun pituus) Energia [J] Sivutuulipoikkeama [mm] (tuuli 4 m/s)						Kohdis- tus	Lentorata [mm]					GEE PBR [m]	Testi- piipun pituus [mm]
			0 m	50 m	100 m	150 m	200 m	300 m		50 m	100 m	150 m	200 m	300 m		
			.223 Rem. 5.56 mm	4315040	FMJ 3,6 g / 55 gr S538	955 1 642 0	888 1 421 8	825 1 225 32	765 1 052 74	707 899 137	598 645 333	100 m 150 m 200 m	-4 6 22	0 21 53	-32 0 47	-105 -63 0

## JÄLLEENLATAUSKOMPONENTIT

Kaliiperi	HYLSY		Kaliiperi	LUODIT				PAINO			
	Tuotekoodi	Tuote		Tuotekoodi	Käyttökohde (halkaisija mm/tuuma)	Luodin nimi	Luodin koodi	Tyyppi	g	grs	Ballis- tinen kerroin
5,69 mm (.224)	4PH5003	.223 Rem (5.56 x 45)	.22	4PL5004	.223 Rem (5.69 mm / .224)	Soft Point	E372	SP	3.60	55	0.202
				4PL/HL5005	.223 Rem (5.69 mm / .224)	Spitzer	S538	FMJ	3.60	55	0.251
				4PL/HL5010	.223 Rem (5.69 mm / .224)	Scenar	GB501	HPBT	4.50	69	0.321
				NEW 4PL/HL5012	.223 Rem (5.69 mm / .224)	Scenar	GB527	HPBT	5.00	77	0.402

## Hylsyn rakenne



### Kanta

Hylsyn kanta on kova ja vahva ja sen mitat pysyvät muuttumattomina kymmenienkin latauskertojen jälkeen. Hylsy on suunniteltu ja valmistettu niin, että kanta tai nallitila eivät laajene useidenkaan latauskertojen jälkeen.

### Runko

Hylsyn runkoalue on kova ja joustamaton. Hylsy on helppo poistaa patruunapesästä laukauksen jälkeen jopa silloinkin kuin se on vain kaulasupistettu ennen jällelatausta. (Huom. kaulasupistus sopii vain kertalaukausaseisiin)

### Kaula

Hylsyn kaulan keskeisyys ja äärimmäisen tasaiset seinämävahvuudet ovat valmistuksessa noudatettavien joustamattomien toleranssien ansiota. Kaula ja hartia hehkutetaan haluttuun kovuuteen, jolla osaltansa taataan hylsyn kestävyys toistuvissa latauksissa.

## Luotityyppi



Scenar



FMJ - kokovaippa



Soft Point - lyijykärki



Nammo Lapua Oy  
Patruunatehtaantie 15  
62100 Lapua,  
Puh (06) 431 0111  
Fax (06) 431 0244  
info@nammo.fi www.lapua.com

Part of **nammo** Group

Nordic Distribution Oy NorDis  
Patruunatehtaantie 15  
62100 Lapua  
Puh (06) 431 0111  
Fax (06) 431 0295  
info@nordis.fi www.nordis.fi

Jällelmyyjäsi: