

# SHIELD-HAULIKKOADAPTERI

## SHIELD SMS REFLEX-PUNAPISTETÄHTÄIMEEN

Adapterin materiaali	Vahvistettu polymeeri
Paino	35,4grammaa
Mitat	PxLxK, 59,3mm x 30mm x 20mm
Asennuskorkeus	10mm kiskon pinnasta linssin alareunaan

Asenna Shield SMS-tähtäin adapterin päälle käyttäen pakkauksessa mukana olevia kiinnitysruuveja (2kpl)

Haulikkoadapteri kiinnittyy haulikon piippukiskoon. Adapteri soveltuu käytettäväksi kiskoleveyksillä 5 - 13mm.

### Adapterin mukana toimitetaan 6 paria kiristystypaloja seuraavasti:

Kiristyspalojen sopivuus:	nro 1	5-7mm leveät, suorasisuiset kiskot
	nro 2	7-10mm leveät, suorasisuiset kiskot
	nro 3	10-13mm leveät, suorasisuiset kiskot
	nro 1A	5-7mm leveät, T-malliset kiskot
	nro 2A	7-10mm leveät, T-malliset kiskot
	nro3A	10-13mm leveät, T-malliset kiskot

Valitse oikea kiristyspalapari aseesi piippukiskon mukaan.

Asenna kiristyspala adapterin pohjaleikkauksen sivuilla oleviin uriin niin, että hammastettu sivu tulee uran pohjaa kohti ja palan päällä oleva järjestysnumero (1, 1A, 2, jne..) tulee ylöspäin. Kiristyspalan suoran pään tulee asettua kohti adapterin päässä olevaa kuusiokolo-säätöruuvia.

Aseta adapteri aseeseen kiinnityskiskon päälle. Adapterin pohjassa on kaksi magneettinastaa, jotka pitävät adapterin alustavasti paikoillaan. Adapterin päädyssä pohjaleikkauksen sivuilla olevia kuusiokoloruuveja myötöpäivään kiertämällä säädetään kiristyspalat sopivaan tiukkuuteen aseeseen piippukiskoa vasten.

Adapterin pohjaleikkauksen yläreunassa olevan viivoituksen avulla voit tarkistaa adapterin asettumisen keskelle piippukiskoa. Säädä tarvittaessa.

Älä käytä liiallista voimaa kiristäessäsi säätöruuveja! Tähtäin adaptereineen painaa vain 50grammaa, joten siihen kohdistuvat rekyylivoimat eivät ole suuria. Testaa adapterin kiinnitys ampumalla aseellasi ja suorita lisäkiristys tarvittaessa.

#### MAAHANTUONTI JA MARKKINOINTI:

Nordic Distribution Oy, Nordis

PL 5, 62101 LAPUA

puh 010 52 33 600

[info@nordis.fi](mailto:info@nordis.fi)

[www.nordis.fi](http://www.nordis.fi)

## TAKUUEHDOT

Shield SMS-tähtäimelle on myönnetty 2 vuoden rajoitettu takuu ostopäivästä lukien. (siviilikäytössä)

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet

Takuu ei kata normaalia kulumista sekä virheellisestä tai ohjeidenvastaisesta käytöstä johtuvia vikoja.